



# Luneta celownicza Delta Stryker HD 1-6x24 DSMR

Symbol u dostawcy:

DO-2520

Luneta Delta Stryker HD 1-6x24 została zaprojektowana na karabiny AR zarówno dla zawodników strzelectwa dynamicznego jak i do strzelectwa rekreacyjnego. Bardzo duże pole widzenia (36m/100m) przy krotności 1x zapewnia równie szybkie namierzenie celu jak w kolimatorach otwartych ale jest przy tym bardziej precyzyjne. Zakres pola widzenia stawia ten model w światowej czołówce. W przeciwieństwie do kolimatorów luneta Delta Stryker HD 1-6x24 pozwala przy wykorzystaniu powiększenia 6x rozpoznać cel i oddać precyzyjny strzał na znacznie dalsze odległości.

Zamknięte wieżyczki o niskim profilu chronią przed przypadkowym przestawieniem ustawień krzyża celowniczego. Zerowanie wieżyczek nie wymaga dodatkowych narzędzi - po odpowiednim ustawieniu siatki celowniczej wystarczy unieść pokrętkę wieżyczki, ustawić w pozycji ZERO i kliknąć z powrotem. Podświetlana kropka w centrum krzyża zapewnia szybkie namierzenie celu na bliskich odległościach. Aby ułatwić szybką zmianę powiększenia luneta została wyposażona w specjalną wkręcaną dźwignię regulacji.

Ustawiona w drugim planie siatka DSMR nie zmienia się przy zmianie powiększenia, zmienia się tylko rozmiar celu. Dzięki temu punkt celowniczy na przykładowej odległości 300m przysłania tylko 5,28 cm celu. Wyskalowana na powiększeniu 6x siatka w systemie metrycznym z podziałkami co 1 MRAD (10cm/100m) daje możliwość szybkiego nanoszenia poprawek elewacji i poprawek na

wiatr/derywację, jak również pozwala oszacować odległość do celu. Luneta jest zaprojektowana w Polsce i wyprodukowana w Japonii z zastosowaniem lotniczych stopów aluminium.

## SPECYFIKACJA

Seria lunety:	Stryker HD
Symbol u dostawcy:	DO-2520
Pozycja siatki:	Druga płaszczyzna ogniskowa(SFP)
Minimalne powiększenie:	1 x
Podświetlenie siatki:	Tak
Maksymalne powiększenie:	6 x
Zakres regulacji krzyża (Pion/Poziom):	30/30mrad
Średnica obiektywu:	24 mm
Żrenica wyjściowa:	11.4 - 4.0 mm
Odległość od oka:	86 - 104 mm
Liniowe pole widzenia na 100 m:	35.6 - 5.9 m
Długość:	256 mm
Waga:	490 g
Wypełnienie azotem:	Tak
Odporność na wstrząsy:	6500 J
Temperatura pracy:	-20 / 71 °C
Średnica tuby [mm]:	30
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bateria</li><li>• zakrywka na okular i obiektyw</li></ul>
Rodzaj baterii:	CR2032
Pojedynczy klik regulacji krzyża:	0,1mrad
Okres gwarancji:	120 mies.